

直立式廣告機(數位看板)



一般型直立式廣告機

戶外型直立式廣告機

新軟直立式廣告機，一款 CP 值超高的硬體嵌入式數位看板。採 A 級工業面板、鋼化防刮玻璃、高安全強化機構、可移動設計。提供 42 ~ 65 吋、2K/4K 畫質、觸控、戶外…螢幕選項可選購。並內建規劃 / 播放廣告、自訂排程功能，可將各種訊息快速傳遞給目標客群。

除了可透過高品質多媒體影音(影片、音樂、圖片)、文字跑馬燈…將欲傳播訊息傳達給目標客群外，亦支援顯示 RSS 推播、Youtube / FB 直播、天氣訊息、互動網頁(HTML / HTML 5)、HDMI in …即時動態內容讓廣告更加豐富，吸引人潮常駐，聚焦過客目光。也可搭配觸控螢幕提供各種互動廣告加深目標客群之印象，提升訊息傳播效果。

適合架設在機場、車站、大賣場…這些人來人往的場所裡做為一互動廣告、電視看板來推廣產品。亦可在百貨公司、風景區、電影院…場所利用其觸控功能做為互動導覽系統。或架設在餐廳、咖啡廳…店門口，不間斷的播送店內介紹、促銷活動…相關訊息。

廣告機功能

嵌入式硬體設計，穩定性極佳，連續播放不過熱

採用嵌入式硬體設計、無硬碟架構、SECC 鋼材機殼，穩定度高，散熱極佳，就算常時間連續播放 4K 影像也不會有過熱、當機問題。

支援單機離線 / 連線使用、多機中央控管

除了可於無網路的環境中獨立使用外(可以其內建 Wi-Fi 作近端無線連接管控)，亦可透過有線、無線網路遠端管理、上傳、發佈廣告。另外，新軟直立式廣告機可被 NDS 管理器(備有軟體式、硬體式 NDS 管理器可供選用)統一中央控管；將分散於各地的設備統一群組管理，由 NDS 管理器管控、上傳、發佈各設備之播放廣告。廣告調整不需再外派遣專員執行，大幅降低人力成本。

提供免費私有雲 NDS 管理器軟體

可控管 5 台 NDS 數位看板設備的「NDS 管理器軟體」免費就可取得，讓您可以最低成本方式達到多機中央控管的目的。

不用設定就可以直接使用

支援隨插即用「PnP」功能；只要將欲撥放的圖片、影片、跑馬燈(文字檔)放在 USB、MicroSD 中插入設備，而不需要任何設定，開機後螢幕即可自動以預設方式播放該影音內容。

可選擇 4K 超清晰畫質之螢幕

可選擇 4K x 2K (3840 x 2160 P) @60 fps 超高畫質螢幕，讓廣告中各項細節都能真實呈現，挑戰視網膜的極限。並提供 4K x 2K H.265 硬體解碼，可大幅減少高畫質影片所需存放空間與傳輸所耗頻寬。

全 Web 介面設定

不管是廣告版型設計、廣告編輯、發佈廣告甚至是查看目前播放畫面，皆可透過新軟直立式廣告機的 Web 介面完成。廣告製作或內容變更都不需要在電腦中另外安裝指定軟體。

能選用觸控螢幕，可提供互動式廣告

可使用觸控螢幕，讓您可提供互動廣告以加深目標客群之體驗與印象，達到推廣的目的。

多種預設廣告版型可供選用，亦可自訂版型

內建高達 48 種預設廣告版型可供選用，製作廣告輕鬆簡單。如預設版型不符需求，新軟直立式廣告機亦提供自訂版型功能，可依廣告規劃自行定義。且版型中每個分割畫面用途能皆能自行決定，並支援重疊與鏤空透明；簡單造就各種與眾不同風格的廣告而不會一律不變，讓受眾耳目一新，容易吸引目光。

支援各種型式的廣告內容

播放內容可選擇存放在內建儲存空間、Micro SD (T-Flash)、USB 儲存裝置與網路空間。並支援嵌入各種多媒體影音(影片、圖片、聲音)、跑馬燈、Youtube / FB 直播、RSS 即時訊息、即時天氣 / 時間、HTML / HTML 5 網站、RTSP 影音串流、HDMI in... 型態的廣告內容。

影片可與圖片、跑馬燈連動播放

廣告中的影片可與圖片、跑馬燈連動運作；在切換影片時，與其連動之圖片、跑馬燈可同步切換。

可自定義文字字型

支援字型匯入功能；您可依廣告之風格使用各種與眾不同的字型，讓廣告的文字呈現不再呆板，更加容易吸引受眾目光。

廣告排程簡單、直覺

源自於電視節目表之概念設計，可簡單直覺、因時制宜的播出所需要廣告；能依據計畫週期性不間斷的播放既定廣告，亦可配合各種活動、突發事件臨時插播廣告內容，以達最佳廣告播放效果。至於沒有安排廣告播出時段，螢幕即自動節能關閉，不須手動控制。

緊急事件畫面播送

如遇突發狀況，需立即疏散人群，可一鍵啟用預先設定好的緊急事件畫面，以通知群眾立即避難。適用於各大賣場、交通樞紐、展覽會場…人群眾多處。



產品特色

新軟直立式廣告機特點	可帶來的好處	它牌直立式看板設備
硬體特色		
4K超高畫質畫面 (選購)	支援4K x 2K@60fps輸出與H.265硬體解碼，播放超高畫質影片毫不費力。	輸出最高有僅有支援1080p；畫質不佳導致只可遠觀，而無法近看 (畫面顆粒過大而模糊)。
高速網路埠設計	採用Giga Port設計，讓廣告上傳更加快速、外部廣告元件 (串流影音、Youtube直播...) 播放更順暢。	僅採用10/100網路介面，廣告上傳慢吞吞，且影響外部廣告元件播放。
近端無線連接管控	在無網路的環境中，可透過其內建Wi-Fi進入管理介面，讓變更設定更加方便。	於無網路的環境中，管理者須特別接線才能進入管理介面。
紅外線10點觸控螢幕 (選購)	可提供互動式廣告，以加深目標客群之體驗與印象。	僅能單向輸出訊息，無法與目標客群產生互動。
功能特色		
用節目表安排廣告播出	以電視節目表的概念來規劃各廣告播放時間，可因時制宜的插播所需要廣告；何時播放甚麼廣告可輕鬆安排，且一覽無遺。	粗糙的條列式排程設計，如要臨時插播廣告，就只有推倒先前廣告排程重新設定。
可撥放YouTube、Facebook直播內容	可在廣告中崁入YouTube與Facebook的直播內容；可用網路直播新聞、線上直播活動方式吸引受眾駐足圍觀。	僅能播放事先匯入的影片；廣告內容一成不變，無法吸引路人視線。
可自訂版型與各分割畫面用途	可依需求自訂各分割畫面之位置、大小與其用途，並支援使用鏤空圖片、重疊廣告物件；以各種巧思組成與眾不同的廣告畫面。	僅固定版型可以選用，且各分割畫面內容用途已被限定而無法依需求變更，畫面生硬呆版。
全Web設定	管理全Web設計，不用在PC額外安裝軟體，即可隨時編輯廣告、管理播放。	需要安裝專用軟體才能調整看板設定與廣告內容，十分不便。且專用軟體與新版作業系統易發生不相容問題，必須特別注意。
匯入字型功能	廣告裡的動態文字 (例如跑馬燈、RSS推播、天氣、時間...) 亦可匯入適合的字型使用，以創造出與眾不同的廣告風格。	無變更字型設計，畫面呆版。
緊急畫面插播	遇突發狀況，可一鍵插播事先設定好的緊急畫面，以疏散人群。	無此功能設計，如遇危險狀況則毫無用武之地。
中央控管		
免費中央管理軟體	免費提供可管理5台數位看板的「NDS管理器」軟體，方便統一管理所有看板。	無中央控管功能，僅能單機作業。或每月支出額外費用才能使用的雲端中央控管。
私有雲中央控管系統	以私有雲方式架設將中央控管系統；由您獨享管理器的頻寬、儲存空間…資源，不會有「資料安全性」與「資源可靠度」疑慮。	與他人共用公有雲中央控管。常有頻寬、儲存空間與管理設備數量限制，易有「資料安全性」與「資源可靠度」疑慮。
各看板資料詳細清楚	可用電子地圖標示每個看板的所在位置，並能附加該看板之聯絡人各項訊息；當看板運作發生問題可立即電洽該聯絡人要求協助。	僅能從看板的名稱猜測看板所在位置，且無聯絡人各項資訊。
看板群組管理	可將同一屬性的看板群組管理、統一發佈廣告內容，讓管理更加輕鬆便利。	僅能針對每一台看板分別一一設定、發佈廣告，管理上繁複瑣碎。
看板韌體統一升級	可於指定時間統一升級看板之韌體，簡單、方便、快速。	僅能由專人至現場一一升級看板韌體。
遠端查詢看板畫面	在遠端，透過瀏覽器即可觀看看板目前播放影像，輕鬆了解看板播放廣告內容是否正確。	僅以燈號方式顯示看板運作狀態，其播放內容是否正確無從得知。



適用環境



機場



車站



補習班



學校



博物館



美術館



百貨公司



大賣場



飯店



電影院



便利商店



藥妝店



醫院



銀行



戶政事務所



維修據點



餐廳



飲料賣店

產品規格

可選擇螢幕規格一	尺寸: 42 ~ 65 吋	解析度: 2K (1920 x1080)、4K (3840 x 2160)
可選擇螢幕規格二	亮度: 300 ~ 1500 cd/m ²	觸控: 無觸控、10 點紅外線觸控
可選擇喇叭	5W、10W 立體聲喇叭	
儲存記憶體 / 可用量	16GB / 9.72G (約可放置 85 分鐘 4K Youtube 下載的 H.264 AAC 格式 MP4 影片)	
網 路	有線網路: Giga Port x 1	無線網路: 2.4G 802.11 b/g/n
影像輸入	HDMI 2.0 (支援 HDCP 1.4 / 2.2)	
卡槽與 I/O 連接埠	MicroSD / TF 卡擴充槽 (最高支援至 64GB)、USB 2.0 x 1 (觸控螢幕機種無提供)、USB 3.0 x 1	
廣告元件支援格式一	影片: avi、mkv、mpeg / mpg (MPEG-1/2)、mp4、vob、wmv	
廣告元件支援格式二	圖片: bmp、gif、jpeg / jpg、pdf、png	
廣告元件支援格式三	聲音: mp3、wav	內嵌網頁: HTML、HTML 5
廣告元件支援格式四	跑馬燈: txt (UTF-8 編碼)	文件: pdf、PowerPoint、Word
廣告元件支援格式五	外部連結: Multicast 網路串流、RSS、RTSP、網頁	
支援字型編碼	Unicode 字型	
系統語言	繁中 / 簡中 / 英文	
輸入電壓	AC110 ~ 240 V ; 50/60 HZ	
額外選購	戶外機箱	

適用管理器

型號	NDS Manager		NDS-600
類型	軟體式		硬體式
支援播放器數量	5 台		無限制
即時 看板資訊	即時看板播放影像	○	○
	看板系統效能	○	○
	看板連線狀態	○	○
畫面管理	播放畫面規劃	○	○
	廣告發佈	○	○
看板韌體推送更新	○	○	○
看板群組管理	○	○	○
次管理員分群管理看板	✗		○

註:NDS Manager 提供VMware、USB系統開機碟 (需使用8 GB以上的USB隨身碟)雙版本，兩者皆可從廣告機中取得，並需使用2 GB記憶體運行。